

Erhaltung von Lack-, Öl- oder Wachsflächen:

Um eine lange Haltbarkeit der natürlichen Holzoberflächen zu gewährleisten, sollte eine Reinigung nur mit einem nebelfeuchten Tuch erfolgen. Bitte keinesfalls nass wischen! Bei Bedarf kann ein mildes Reinigungsmittel (z. B. Neutralreiniger oder Spülmittel) beigemischt werden.

Bitte verwenden Sie keine Möbelpolituren, da diese die Oberfläche strapazieren und dem Holz den natürlichen Charakter nehmen. Eine Nachbehandlung der geölten und gewachsten Oberfläche darf nur mit Spezialöl oder Naturwachs erfolgen. Um den aufliegenden Schmutz nicht in die Oberfläche hinein zu konservieren, sollte die Fläche zuvor gut gereinigt werden. Tragen Sie das Öl mit einem fusselfreien Lappen in kreisrunden Bewegungen oder mit einem Pinsel quer und längs zur Holzrichtung dünn auf. Sollte danach noch überschüssiges Öl auf dem Holz zu finden sein, warten Sie noch eine Weile und entfernen Sie es dann gründlich mit dem Lappen.

Das Entfernen überschüssigen Öls am Schluss ist wichtig, da sich das Öl auf der Holzoberfläche nicht mit dem Holz verbinden kann. Das führt zu klebrigen Stellen am Möbelstück. Bis zum vollständigen Einziehen des Öls in das Holz kann es bis zu einem Tag dauern, die Aushärtungszeit beträgt ca. 6-7 Tage. Mit Öl getränkte Lappen wegen der Gefahr von Selbstentzündung offen ausgebreitet an einem gut gelüfteten Ort trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Lappen mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Abgeblätterte Farben und Lacke können den Untergrund nicht mehr richtig schützen und müssen daher rechtzeitig vom Fachmann nachbehandelt werden.